






ACO Combipoint PP modularni sistem

Posamezni elementi

				
89010	89011	89012	89013	89014
Combipoint PP dno z iztokom DN150	Combipoint PP dno brez iztoka	Combipoint PP gornji element za rešetko 300x500 mm	Combipoint PP zgornji del za rešetko 300x500/500x500 mm ali vmesni element za povišanje	Combipoint PP vmesni element z iztokom DN150
Teža: 2,6 kg	Teža: 2,5 kg	Teža: 2,6 kg	Teža: 2,6 kg	Teža: 2,8 kg



Možne kombinacije

Rešetka 300x500			Rešetka 500x500		
					
Kratka	Dolga	Moker peskolov	Kratka	Dolga	Moker peskolov
89012 89010	89012 89013 89010	89012 89014 89011	89013 89010	89013 89013 89010	89013 89014 89011

Multiline
Deckline
Xtradrain
SlotTop
Design&Light
SK
Monoblock
KerbDrain
Qmax
SPORT
Cestni požiralniki
Mostni požiralniki
Kanalizacijski pokrovi
Toptek
Specialni pokrovi
Pomikanje in Izločevalci lahkih tekočin
Zaščita dreves

Combipoint PP

Prednosti:

- Modulni sistem iz polipropilena
- Zgornji del z rešetko in spodnji del požiralnika sta ločena
- Distribucija obremenitev na teren zmanjšuje poškodbe
- Vgradnja brez spojev iz cementne malte
- Teleskopski spoj za samodejno uravnavanje višine
- Vrtljiv
- Lahek in robusten
- Vodotesen do 0,5 bar
- Vzdlžno in prečno nastavljiv do 10%

- Razred obremenitve C250 - D400 po SIST EN 124
- Samo v kombinaciji s Combipoint PP vtočnimi rešetkami
- Možnost montaže vedra za grobe nečistoče
- Iztok DN150



		Višina [mm]	Vtična globina [mm]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Combipoint PP dno 1a z iztokom DN150						
		350	-	2,6	89010	33,00
Combipoint PP dno 2a brez iztoka						
		350	-	2,5	89011	33,00
Combipoint PP zgornji del konus 11						
		350	270 +/- 30	2,6	89012	49,00
Combipoint PP vmesni del/zgornji del 5b/6a						
		350	270 +/- 30	2,6	89013	35,10
Combipoint PP vmesni del z iztokom DN150						
		350	280 +/- 10	2,8	89014	45,10

Multiline

Decline

XtraDrain

SlotTop

Design&Light

SK

Monoblock

KerbDrain

Qmax

SPORT

Cestni požiralniki

Mostni požiralniki

Kanalizacijski pokrovi

Toptek

Specijalni pokrovi

Izločevalci lahkih tekočin

Pomikanje in zadrževanje

Zaščita dreves

Combipoint PP rešetke 300 x 500 mm

Prednosti:

- Multifunkcionalen tečaj za obojestransko odpiranje do 110 stopinj
 - Izstavljljiva rešetka
 - Peverpren protihrupni vložek
 - Okvir z začasnim odvodnjavanjem
 - Prometno varno in brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
 - Zaklep ne potrebuje vzdrževanja
- Po SIST EN 124
 - Okvir EN-GJL, rešetka EN-GJS
 - Širina rege: 24,0 mm ravna
23,5 muldasta
 - Primerno za cestogradnjo, kolesarske steze in cone za pešce
 - Možna montaža vedra za grobe nečistoče



	Višina [mm]	Vtočna površina [cm ²]	Izvedba	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Razred obremenitve C250						
	100	570	Ravna	35,5	89111	157,00
	125	560	Muldasta	43,0	89112	168,00
Razred obremenitve D400						
	100	570	Ravna	40,0	89115	190,00
	125	560	Muldasta	42,8	89116	200,00

Combipoint PP rešetke 500 x 500 mm

Prednosti:

- Multifunkcionalen tečaj za obojestransko odpiranje do 110 stopinj
- Izstavljljiva rešetka
- Peverpren protihrupni vložek
- Okvir z začasnim odvodnjavanjem
- Prometno varno in brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Zaklep ne potrebuje vzdrževanja

- Po SIST EN 124
- Okvir BEGU, rešetka EN-GJS
- Širina rege: 24,0 mm ravna
23,5 muldasta
- Primerno za cestogradnjo, kolesarske steze in cone za pešce
- Možna montaža vedra za grobe nečistoče



	Višina [mm]	Vtočna površina [cm ²]	Izvedba	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Razred obremenitve C250						
	150	1040	Ravna	74,0	89113	220,00
	175	1030	Muldasta	80,0	89114	233,00
Razred obremenitve D400						
	150	1040	Ravna	74,0	89117	265,00
	175	1030	Muldasta	80,0	89118	275,00

"Naravne lastnosti" litega železa pri vtočnih rešetkah, dvoriščnih požiralnikih in kanalizacijskih pokrovih.

Površinski "bitumenski" premaz na litoželeznih pokrovih in rešetkah ima le kozmetično funkcijo. Vzrok "korozije" je v tem, da se na litoželezni površini pri oksidaciji samodejno ustvari učinkovit zaščitni sloj, s tem se tudi prepreči nadaljnja oksidacija (korozija) materiala. Zaradi ekoloških zahtev in varovanja okolja naši izdelki iz litega železa niso posebej zaščiteni. Opustitev barvanja je v skladno z normami, ki ščitijo okolje samoumevna. Črn premaz odporen na vremenske vplive ter talilno sol po naročilu in za doplačilo.

Combipoint vtočna rešetka Highdrain 500x500 - C250 - D400

Informacije o proizvodu:

- Velika hidravlična zmogljivost
 - Optimizirna porazdelitev obremenitve
 - Rešetka iz litega železa EN-GJS
 - Nizka teža rešetke
 - Prometno varno in enostavno vzdrževanje brezvijačno aretirane rešetke
 - Sistem aretiranja ne potrebuje vzdrževanja zaradi visoko kvalitetne umetne mase
- Ravna izvedba
 - Izdelano skladno s SIST EN 124
 - Obremenitve C250 in D400
 - Primerno za vgradnjo v cestah in conah za pešce
 - Okvir z rešetko je primeren za uporabo vedra (dodatni pribor)



	Zunanja mera okvirja [mm]	Dimenzije Zunanja mera rešetke [mm]	Višina [mm]	Vtočna površina [cm ²]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Razred obremenitve C 250							
	500 x 500	474 x 474	180	920	36,0	1203072	257,00
Razred obremenitve D 400							
	584 x 584	474 x 474	180	920	42,0	1203109	298,00

Pribor

	Opis	Primerno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Vedro za grobe nečistoče - kratka izvedba • višina 245 mm	• Okvir 500 x 500 mm	85560	50,00
	Vedro za grobe nečistoče - dolga izvedba • višina 575 mm	• Okvir 500 x 500 mm	85559	60,00
	Vedro za grobe nečistoče - kratka izvedba • višina 345 mm	• Okvir 300 x 500 mm	1616	30,00
	Vedro za grobe nečistoče - dolga izvedba • višina 565 mm	• Okvir 300 x 500 mm	1617	67,00

Multiline

Deckline

Xtradrain

SlotTop

Design&Light

SK

Monoblock

KerbDrain

Qmax

SPORT

Cestni
požiralnikiMostni
požiralnikiKanalizacijski
pokrovi

Toptek

Speciální
pokroviIzločevalci
lahkih tekočinPomikanje in
zadrževanjeZaščita
dreves