





ACO Qmax Q-Guard vtočna rega iz vroče cinkanega jekla - vse kanalete



Qmax 150, 225, 350



Qmax 500, 700, 900



Številke artiklov in dimenzije				
Opis	Številka artikla	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C"
Qmax 150	32993	350	Ø 150	NA
Qmax 225	32803	425	Ø 225	NA
Qmax 350	32813	550	Ø 350	NA
Qmax 550	32823	800	550	365
Qmax 700	32833	950	700	465
Qmax 900	32843	1155	900	600

Kanaleta za linijsko odvodnjavanje z vtočno rego ACO Qmax 150, 225, 350, 500, 700 in 900 je izdelana iz čvrstega, kemijsko odpornega polietilena srednje gostote (MDPE). Unikatna in patentirana oblika kanalete omogoča pri vgradnji izvedbo neprekinjene betonske konstrukcije, saj posebne odprtine pod vtočno rego zagotavljajo neprekinjeno betonsko vez in tako tvorijo celoto, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost in hkrati visoko nosilnost zaključne površine. Razred obremenitve od A15 do F900, skladnost s SIST EN 1433, popolna vodotesnost. Vtočna rega iz vroče cinkanega jekla.



ACO gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.

Obrtniška 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah

Tel.: 03/817 18 80

Fax.: 03/817 18 82

E-pošta: info@aco.si