

ACO Drain dvoriščni požiralnik

Prednosti

■ Točkovni požiralnik iz polimernega betona z okvirjem in pokrivno rešetko iz litega železa ali vroče cinkanega jekla

Uporaba





■ Ceste, dovozi, dvorišča
■ Parkirni prostori

- Razred obremenitve A15/B125 kN
- Iztok s tesnilom DN100
- Vedro za grobe nečistoče iz PP, sifon
- Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Za odvodnjavanje pribl. 200 m²



Cestni požiralnik s pokrivno rešetko

Razred obremenitve	Dolžina [cm]	Dimenzije		Vtočni presek [cm ²]	Material okvir in rešetka	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina [cm]	Višina [cm]					
B125	30	30	40	440	Pocinkano jeklo (31 x 17 mm)	27,3	10501	215,10
B125	30	30	44	265	Lito železo EN-GJS	30,6	10500	172,50



Element za povišanje

	Dimenzije	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
		28,5	28,5	25	9,5	02716	27,50
		28,5	28,5	6	5	02717	16,90