

ACO Lightline Pro

Opis izdelka:

- Material: okvir iz nerjavečega jekla, material 1.4301
- Montaža: priključitev na hišno omrežje (stopnja zaščite IP 67)
- Priključni kabel: 5 m (priložen izdelku)
- Vgradna višina: 10 mm za vgradnjo v keramiko in nivo tal
- Standardne dolžine: od 700 do 1200 mm
- Barva: toplo bela, hladno bela

Prednosti izdelka:

- Vnaprej pripravljen okvir iz nerjavečega jekla z vgrajenim LED trakom
- Nizko razpršena svetloba zaradi posebnega premaza
- Uporabno na mokrih območjih in tam, kjer se hodi bosih nog



ACO Lightline Pro

Komplet	Opis	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Št. art.	EUR brez DDV
Toplo bela 2.700 kelvinov	Okvir iz nerjavečega jekla z LED trakom	10	700	15	9010.79.74	345,60
			800		9010.79.75	380,30
			900		9010.79.76	414,90
			1000		9010.79.77	449,60
			1200		9010.79.78	484,40
Hladno bela 4.000 kelvinov	Okvir iz nerjavečega jekla z LED trakom	10	700	15	9010.79.80	345,60
			800		9010.79.81	380,30
			900		9010.79.82	414,90
			1000		9010.79.83	449,60
			1200		9010.79.84	484,40

Nadomestni deli

	Št. art.	EUR brez DDV
Adapter za ACO Lightline Pro (priključni kabel 5 m)	9010.80.13	31,40

ACO EasyFlow design Quadrato in ACO Lightline Pro

