

ACO Drain dvoriščni požiralnik

Prednosti:

■ Točkovni požiralnik iz polimernega betona z okvirjem in pokrивно rešetko iz litega železa ali vroče cinkanega jekla

Uporaba:





■ Ceste, dovozi, dvorišča
■ Parkirni prostori

- Razred obremenitve B125 kN
- Iztok s tesnilom DN100
- Vedro za grobe nečistoče iz PP, sifon
- Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Za odvodnjavanje pribl. 200 m²



Cestni požiralnik s pokrивно rešetko

Razred obremenitve	Dolžina [mm]	Dimenzije Širina [mm]	Višina [mm]	Vtočna površina [cm ²]	Material okvir in rešetka	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
B125	300	300	440	534	Pocinkano jeklo (31 x 17 mm)	27,3	10501	204,90
B125	300	300	440	265	Lito železo EN-GJS	30,6	10500	164,30



Element za povišanje

	Dimenzije	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
		285	285	250	9,5	02716	26,20
		285	285	60	5,0	02717	16,10