

Multitop Ø600 D400 RSS

Opis:

- Kanalizacijski pokrov in okvir Ø620 mm
- Razred obremenitve D400 kN, SIST EN 124
- Pokrov in okvir iz duktilne litine EN-GJS/GJL
- S posebnim zaklepom na 3 mestih
- S Pewepren protihrupnim tesnilom, odpornim na olja in bencine
- Protipovratno varen do 2 bara
- Smrado in plinotesen
- Brez tečaja



	Svetla odprtina [mm]	Višina okvirja [mm]	Ventilacija	Teža [kg]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Ø620	125	brez	91,5	5	603956	445,00
	Ø620	100	brez	88,0	5	603959	380,00

Pribor

	Opis	Teža [kg]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Ključ za odpiranje	1,5	1	85518	31,00

Multitop Ø800 D400 RSS

Opis:

- Kanalizacijski pokrov in okvir Ø800 mm
- Razred obremenitve D400 kN, SIST EN 124
- Pokrov in okvir iz duktilne litine EN-GJS/GJL
- S posebnim zaklepom na 4 mestih
- S Pewepren protihrupnim tesnilom, odpornim na olja in bencine
- Protipovratno varen do 1 bara
- Smrado in plinotesen
- Brez tečaja



	Svetla odprtina [mm]	Višina okvirja [mm]	Ventilacija	Teža [kg]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	800	125	brez	135,0	5	57183	610,00

Pribor

	Opis	Teža [kg]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Sidra za protivzgonsko pritrditev okvirja v betonski temelj <ul style="list-style-type: none"> • 8 x sidro: vroče cinkano jeklo • 16 x vijaki in podložke M16: nerjaveče jeklo 	7,0	1	57184	251,00
	Ključ za odpiranje	1,5	1	85518	31,00

Multiline

Decline

XtraDrain

SlotTop

Design&Light

SK

Monoblock

KerbDrain

Qmax

SPORT

Cestni požiralniki

Mostni požiralniki

Kanalizacijski pokrovi

Toptek

Specialni pokrovi

Izločevalci lahkih tekočin

Ponikanje in zadrževanje

Zaščita dreves