

# ACO izločevalec maščob

## LipuMobil-P tip 0,8

Prilagodljiva vgradnja

Vsebinsko običajnih mobilnih izločevalcev maščob je potrebno izprazniti ročno. Ta postopek povzroči širjenje neprijetnega vonja v času praznjenja izločevalca, saj je potrebno odstraniti pokrov le-tega. Novi mobilni izločevalec maščob ACO LipuMobil-P ima možnost nadgradnje dodatne zunanje posode za zbiranje maščob.

Ročna črpalka, ki je nameščena na dodatni posodi, omogoča prečrpavanje izločenih maščob iz izločevalca. Za prečrpavanje maščob ni potrebno odpirati pokrova.

Dodatna posoda lahko shrani do 10l izločenih maščob. Ko je posoda polna, je maščobe enostavno odstraniti iz nje, izločeno maščobo pa deponirati v večjo zbiralno posodo.

Na spodnji del izločevalca maščob je možno namestiti kolesa. Če je izločevalec povezan s fleksibilnimi cevni priključki, ga je možno odklopiti iz odtočnega sistema - tako ga zlahka transportiramo na mesto, kjer ga izpraznimo.



ACO. creating  
the future of drainage



# Predstavitev izdelka


ACO izločevalec maščob LipuMobil-P tip 0,8  
(preizkušen v skladu z EN 1825) izdelan iz polietilena

## Informacije o proizvodu

- Za prostostoječo vgradnjo na območjih, ki so odporna proti zmrzali, smradotesni, z odstranljivim pokrovom in pritrdilnim obročem
- Dotočni in iztočni priključek DN50
- Skupna prostornina: 48l
- Prostornina izločenih maščob: 15l
- Prostornina usedalnika: 16l
- Opcija: dodatna posoda za izločene maščobe s črpalko za praznjenje
- Dovoljenje Z-54.6-546 (velja samo v Nemčiji)
- Poročilo o preizkusu pretoka (NS): 60143586-001
- Ustrezno za pretok do 0,8l/s



## Dimenzije



### Izvedba

### Št.artikla

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Brez dodatne posode za izločeno maščobo                         | 3700.04.00 |
| Z dodatno posodo za izločeno maščobo (obratovalna stran: desna) | 3700.04.10 |
| Z dodatno posodo za izločeno maščobo (obratovalna stran: leva)  | 3700.04.20 |

## Dodatna oprema

| Opis                                                                                |                                                                                   | Št.artikla |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Set kolesc, vsebuje 4 kolesca, z dvema ročnima zavorama za namestitev izločevalca | 3700.04.30 |
|  | Ventil za praznjenje posode                                                       | 3700.04.40 |
|  | Zbiralna posoda, prostornine 60l, smradotesni pokrov s pritrditvenim obročem      | 7600.00.15 |
|  | Zaporni zasun DN50 za vtočno cev                                                  | 0175.18.33 |

ACO gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.

Obrtniška 9 • SI-3240 Šmarje pri Jelšah

Tel.: 03/817 18 80

Fax: 03/817 18 82

info@aco.si

[www.aco.si](http://www.aco.si)

ACO. creating  
the future of drainage

