

ACO Drain dvoriščni požiralnik

Prednosti


- Točkovni požiralnik iz polimernega betona z okvirjem in pokrivo rešetko iz litega železa ali vroče cinkanega jekla
- Uporaba:
 - Ceste, dovozi, dvorišča
 - Parkirni prostori

- Razred obremenitve A15/B125 kN
- Iztok s tesnilom DN100
- Vedro za grobe nečistoče iz PP, sifon
- Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Za odvodnjavanje pribl. 200 m²



Cestni požiralnik s pokrivo rešetko

Material okvir in rešetka	Dimenzije			Vtočni presek [cm ²]	Teža [kg]	Art. št.
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			
Razred obremenitve B125						
Pocinkano jeklo (31 x 17 mm)	30	30	40	440	27,3	10501
Razred obremenitve B125						
Lito železo EN-GJS	30	30	44	265	30,6	10500



Element za povišanje

	Dimenzije			Teža [kg]	Art. št.
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]		
	28,5	28,5	25	9,5	02716
	28,5	28,5	6	5	02717