

ACO Slottop je sistem za odvodnjavanje z rego sestavljen iz **kanalete** in **nastavka z rego**.



Kanaleta z nastavkom z rego



Zbiralnik z revizijskim elementom



Vgrajena kanaleta z nastavkom z rego

Kanalete z rego se vzdržujejo skozi revizijski element, ki omogoča dostop v notranjost kanala kjer lahko:

- Očistimo notranjost zbiralnika z iztočno cevjo in izpraznimo vedro za grobe nečistoče
- Očistimo notranjost kanala s pomočjo visokotlačnih naprav, ki jih uporabljajo komunalna podjetja za čiščenje kanalizacijskih cevi. Smer čiščenja je vedno od iztoka proti začetku linije oz. proti naslednjemu revizijskemu elementu. Če je vgrajen zbiralnik, izvlečemo še vedro za grobe nečistoče ter ga očistimo.
- Video animacijo čiščenja si lahko ogledate tudi na tej povezavi <https://www.youtube.com/watch?v=68CPFltuNvI> na Youtube, ali poskenirajte QR kodo:



Čiščenje je možno tudi z vrha preko reg s pomočjo visokotlačne naprave. Ta način je bolj primeren za čiščenje samega nastavka z rego kot pa notranjosti kanalete.

Odpiranje revizijskega elementa:

S pomočjo 2 kavljev v obliki črke L. Vstavimo zakrivljen del v rego ga obrnemo ter izvlečemo revizijski pokrov iz okvirja. Nadaljujemo s čiščenjem notranjosti kanalete s pomočjo visokotlačne naprave.

Zapiranje revizijske odprtine:

S pomočjo 2 kavljev vstavimo revizijski pokrov nazaj v okvir tako, da je rega na isti strani kot poteka vidna linija reg na kanaletah.

